

Feuerwehr

Artikelnummer

480098

Beschreibung

Streamlight Survivor LED ATEX Zone 0 Akkumodell

Durch die kurze Bauform des Leuchtkopfes ideal für den Feuerwehreinsatz. Durch einen großen Einschaltknopf auch leicht mit Handschuhen bedienbar.

Durch verschiedene Lichtmodi bzw. Smoke-Cutter® Einsätze kann der Lichtstrahl, ohne die Lichtleistung zu minimieren, angepasst werden.

EX-Ausführung - Zone 0 (ATEX: II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga, II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb)

Inkludiertes Zubehör:



Akku



Batteriepack



Abmessung/Farbe/Gewicht

Abmessung	max. Abmessung: H: 17,92cm B: 7,24cm T: 7,29cm Griffbereich: H: 9,14cm B: 5,59cm T: 3,43cm
Farbe	Orange
Gewicht	388g

Material / Ausführung

Lampengehäuse	Bruchfestes Polyamid (Fallhöhe 2m getestet)
Batteriegehäuse	Bruchfestes Polyamid
Schutzklasse	IP66
Akku	6,2V/1,5Ah Li-Ion-Akku
Ladedauer	ca. 10 h
Leuchtmittel	C4® LED - 41000 Cd (175 Lumen)

Gebrauchsinformationen

Lichtmodi

Hell	ca. 3,5h
Mittel	ca. 10h
Blinken	ca. 5h
Mondscheinmodus	bis zu 15 Tage

OUTPUT
RUNTIME
DISTANCE
INTENSITY

Lithium Rechargeable		
FLY STANDARD	HIGH	LOW
	175 LUMENS	60 LUMENS
	3h 30min	10h
	405m	237m
	41,000cd	14,000cd

Lichteinsätze

Orange	verringert die Ermüdung der Augen, welche durch Blendung hervorgerufen werden
Schwarz	verringert die Randausleuchtung und erzeugt einen konzentrierteren Lichtstrahl

Zulassungen / Zertifikate

Eingeschaltete notifizierte Stelle:

FTZÚ s.p.
716 07 Ostrava-Radvanice,
Pikartská 1337/7
Czech Republic

Zertifikat Nr.: ATEX 0046X



Erstellt am: 08.02.2023
von: Lukas Schramm