

Technisches Datenblatt

TR 5340 | Teleskopzylinder

Technische Daten		
Artikelnummer		150.032.106
Modell		TR 5340
kurze Beschreibung		Teleskopzylinder
ausgerüstet mit (Anschluss Typ)		CORE
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	720 / 72
Hub erste Kolbenstange	mm	150
Hub zweite Kolbenstange	mm	125
vollständiger Hub	mm	275
eingefahrene Länge	mm	335
Länge ausgefahren	mm	610
max. Spreizkraft 1. Kolben	kN/t	217 / 22.1
max. Spreizkraft 2. Kolben	kN/t	101 / 10.3
erforderliche Ölinhalt (effektiv)	cc	525
Hydrauliköl Typ		ISO-L HV VG 15/22
Anzahl Kolben		2
Gewicht, einsatzbereit	kg	9.2
Temperaturbereich	°C	-20 + 55
Abmessung (AxBxC)	mm	280 x 109 x 335
EN 13204 Klassifizierung		TR217/150-101/125-9.2
EN 13204 Konform		ja
NFPA 1936, HSF	kN/t	217 / 22.1
NFPA 1936, LSF	kN/t	101 / 10.3
NFPA 1936 Konform		ja

Sicherheitsfaktoren / Tests	
hydraulischer Sicherheitsfaktor	2:1
Dauertest Gerät	1000 Spreizzyklen, wenn das Gerät belastet ist
Dauertest Totmannschaltung	6000 Zyklen

Standardmäßig geliefert mit	
• Integrierte LED-Beleuchtung an der Kolbenstange- und Grundseite des Rettungszylinders • Ergonomischer Tragegriff • Neu konstruierter, ergonomischer Bedienungshandgriff mit verbessertem Halt • CORE-Technologie: schneller, sicherer, einfacher	

Zubehör	
Cross Ram Support Set für Rettungszylinder XRS01	151.001.164
Laserzylinderkopf TRLP 01	150.182.333
Verlängerungsrohr TRE 01	150.182.337
Zylinderstütze HRS 22	150.181.011
Zylinderstütze HRS22	158.181.012
Zylinderstütze HRS22 NCT	158.181.016
Verlängerungsrohr TRE 02	150.182.336
Zylinderstütze HRS 22 NCT	150.003.105

