



Technische Spezifikation

- ✓ Luftstrom : 1350 L/Min
- ✓ Zulassung : PPE 2016/425
- ✓ Zulassung (2) : EMC 89/336/EEC
- ✓ Batterietyp : 3 x AAA
- ✓ Anschluss : Flaschen – EN 144 / QC
- ✓ Material : Hitzebeständige Polymerrückplatte
- ✓ Material (2) : Gurtband aus Kevlar
- ✓ Norm : EN137 Typ 2
- ✓ Warnung : Elektronisch - 105 dBA
- ✓ Gewicht : 4.4 kg (ohne Mask & LA)

Produktbeschreibung

Das Incurve-E ist ein neues Atemschutzgerät (SCBA) mit einem einzigartigen, gemeinsam mit Feuerwehrleuten entwickelten Gurtzeug, bei der jedes kleinste Detail bedacht wurde. Mit einem Minimum an Textilteilen ist die Incurve-Trageeinrichtung einfach zu reinigen, robust und leicht - ohne Kompromisse beim Komfort. Die Schultergurte und der Hüftgurt sind, um eine Kontamination zu verhindern, aus nicht-textilem Material gefertigt und für eine hervorragende Ergonomie anatomisch geformt.

Das Tragegestell kann durch vier verschiedenen Größeneinstellungen leicht auf unterschiedliche Körpergrößen angepasst werden („S“, „M“, „L“, „XL“). Die gewählte Größe ist sowohl vorne als auch hinten klar sichtbar. Dank des praktischen Designs kann die Größenanpassung mit montierter Flasche durchgeführt werden, ohne das Gerät vom Löschfahrzeug zu nehmen.

Das Incurve-E verfügt über ein ergonomisches und einfach abzulesendes Display mit leistungsstarker Hintergrundbeleuchtung und zwei großen Tasten. Es ist so konzipiert und gebaut, dass es unter allen Bedingungen funktioniert.

Das digitale Display kann so konfiguriert werden, dass einer oder mehrere dieser Bildschirme angezeigt werden:

1. Flaschendruck in bar
2. Flaschendrucksymbol
3. Verbleibende Zeit der vorhandenen Luft, basierend auf der aktuellen Atemfrequenz.
4. Absorbierte Temperatur

Ein automatischer Bewegungs- und Notfallalarm mit Bewegungsmelder ist im Incurve-E voll integriert. Er kann entweder mit einem Tally-Schlüssel oder automatisch aktiviert werden, sobald die Einheit unter Druck steht. Die