



Technische Spezifikation

- ✓ Zulassung : 2014/68/EU
- ✓ Norm : EN12245
- ✓ Material : PET Liner (thermoplastisches Polyester)
- ✓ Material (2) : Karbonfaser mit Epoxiharz
- ✓ Anschluss : M18 x 1.5 Flaschenhalsgewinde
- ✓ Lebensdauer : Unbegrenzten Lebensdauer (NLL)
- ✓ Arbeitsdruck : 300 bar
- ✓ Testdruck : 450 bar
- ✓ Atemgas : Atemluft (EN12021)
- ✓ Volumen : 9.0 L
- ✓ Länge : 545 mm
- ✓ Durchmesser : 186 mm
- ✓ Gewicht : 4.88 kg

Produktbeschreibung

Die ultra leichten Vollkomposit-Flaschen von Interspiro sind mit einem Volumen von 9,0 Liter und unbegrenzter Lebensdauer „NLL“ erhältlich. Sie sind sehr leicht und zuverlässig gefertigt. Die Flasche kann mit einem optionalen Flaschenschnellanschluss ausgerüstet werden.

Es gibt eine breite Auswahl an Flaschenventilen:

Excess Flow Ventil (EFV) = Verringert den Luftstrom von der Flasche im Falle einer Beschädigung oder bei unbeabsichtigtem Öffnen.

Sicherheitsratsche = Ein Mechanismus, der unbeabsichtigtes Schließen durch „Ziehen-zum-Schließen“ („pull-to-close“) oder „Drücken-zum Schließen“ („push-to-close“) verhindert.

Manometer = Integriertes, kleines Manometer, das den Flaschendruck anzeigt.

Berstscheibe = Eine Druckentlastungsvorrichtung, die die Flasche vor zu hohem Druck schützt.

Folgende Flaschenventilkombinationen stehen zur Verfügung.

- Gerade Version mit von der Flasche nach unten zeigendem Handrad.

1. Grundversion

2. EFV

3. EFV + Sicherheitsratsche

4. EFV + Sicherheitsratsche + Manometer